

LUBEX PRIMUS MV 5W-30

YÜKSEK PERFORMANSLI TAM SENTETİK MOTOR YAĞI

Ürün Tanımı

Özel seçilmiş sentetik baz yağlar ve katık teknolojisi ile üretilen benzinli, binek dizel ve hafif ticari araçlarda kullanılması uygun üstün performanslı tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Şekli/Kullanım Yeri

Başta Avrupalı motor üreticileri tarafından geliştirilen yeni nesil motorlar olmak üzere benzinli, binek dizel ve hafif ticari araçlarda kullanılabilir. Doğal aspirasyonlu, doğrudan enjeksiyonlu, turbo şarjlı ve çok valfli motorlara sahip birçok model araç için uygundur.

Avantajları/Yararları

- En düşük sıcaklıklarda bile motorun ilk çalıştırma anında, mükemmel akış performansı ile aşınmaları minimuma indirir.
- Üstün temizleme gücü ile tortu ve kurum oluşumuna karşı mükemmel motor koruması sağlar.
- Her türlü iklim ve yol koşulunda sabit yağlama sağlar. Bu nedenle dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda bile dayanıklı bir yağ filmi oluşturur ve içeriğindeki özel katıklar sayesinde motoru korozyona ve aşınmalara karşı korur.
- Mükemmel viskozite kontrolü sayesinde düşük yağ tüketimi vardır, yakıttan maksimum verim alınmasını sağlayarak motor performansını artırır.
- İçerdiği deterjan-dispersan katkıları yardımı ile ortamda yanma sonucu oluşan kirleri dağıtarak

tortu birikimini engeller. Bu şekilde yağlanma kanallarının sürekli olarak temiz kalmasını sağlayarak motor performansını artırır ve motorun ömrünü uzatır.

Karşıladığı Şartnameler/Onaylar

API SL*/CF
ACEA A3/B4-16
BMW LL-98
GM LL-B-025
MB 229.5
Renault RN 0710, RN 0700
VW 502.00 / 505.00
*API SN Engine Test Requirement

Depolama Koşulları

Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır, Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)-(+40)°C arasında olmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	TİPİK DEĞERLER	TEST METODU
SAE viskozite sınıfı	5W-30	-
Yoğunluk (15 °C, g/cm ³)	0,851	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite (100°C, cSt)	11,0	ASTM D 445
Viskozite İndeksi	150	ASTM D 2270
Parlama Noktası (°C)	210	ASTM D 92
Akma Noktası (°C)	-39	ASTM D 97
TBN (mgKOH/g)	10,1	ASTM D 2896
CCS (-30 °C, cP)	4700	ASTM D 5293
HTHS (150 °C , cP)	3,6	ASTM D4741

"Ürün Bilgi Formu'nda verilen bilgilerin hazırlanması sırasında, mevcut güncel bilgilerden faydalanılmıştır. Verilen değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir. Temin edilen ürünün özellikleri için Kalite Kontrol Analiz Raporu istenebilir. Mamulün kullanım koşulları ve metotları kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti taşımamaktadır. BELGİN, Ar-ge çalışmaları ile sürekli olarak ürünlerinin performansını arttırmaktadır. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar."

02.2019.12.31

BELGİN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,
P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TÜRKİYE
Tel: 0262 751 02 92 PBX Faks: 0262 751 01 98
e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

